



	Modelltyp						
	S	**XS**	**XS (MTW)**	**M**	**L**	**XL**	**XL (MTW)**
H (mm)	1385	1385	1385	2045	2045	2045	2045
B (mm)	594	1194	1194	594	894	1194	1194
T (mm)	612	612	612	612	612	612	612
T1 (mm)	1100	1100	1100	1100	990	1140	1140
Türen	1	2	2	1	2	2	2
Leergewicht (kg)	230	380	400	320	420	530	550
Schrankinnen-volumen (m³)	0,28	0,61	0,61	0,43	0,69	0,95	0,95
PSU Typ	I	I	II	I	I	I	II

AA: Auflastadapter
Details siehe separate Betriebsanleitung und Maßblatt
MTW: Mitteltrennwand
PSU: Power Supply Unit, Typ I ca. 450 x 315 x 155 (BxTxH)
Typ II ca. 600 x 315 x 155 (BxTxH)
RD: Rohrdurchführung

PSU Typ I



PSU Typ II



Außenmaße

Diese Zeichnung ist unser Eigentum und darf ohne unsere Genehmigung weder kopiert noch dritten Personen zugänglich gemacht werden.

Benennung: BATTERY station
Typ 90, Sicherheitsschrank mit Flügeltür(en)

Zeichnungsnummer: D00100089 | Blatt: 1 von 5

Revision: 07 | Datum: 2019-04-08

Düperthal Sicherheitstechnik
Frankenstrasse 3
D-63791 Karlstein

DÜPERTHAL



	Modelltyp						
	S	**XS**	**XS (MTW)**	**M**	**L**	**XL**	**XL (MTW)**
BS (mm)	375	975	2x 465	375	675	975	2x 465
TS (mm)	457	457	457	457	457	457	457
M (kg)	75	75	75	75	75	75	75
Max. Zuladung (kg)	240	240	240	360	360	360	360
V (l)	11	33	33	11	22	33	33
K (Ah)	54	54	54	54	54	54	54
Anzahl Lager-ebenen	3	3	3	4	4	4	4
Anzahl Lager-bereiche	3	3	6	4	4	4	8

BS: Breite Stellfläche
TS: Tiefe Stellfläche
M: Tragfähigkeit pro Lagerebene (gleichmäßig verteilt)
V: Max. Auffangvolumen
MTW: Mitteltrennwand
BAT: Batterie - kann aus mehreren Lithium-Ionen Zellen (K) bestehen
K: Höchstkapazität der größten einzelnen Lithium-Ionen Zelle



Max. Einstellhöhe (mm)			
		Modelltyp	
		S, XS, XS (MTW)	**M, L, XL, XL (MTW)**
Lagerebenen	H1	297	378
	H2	297	378
	H3	---	378
	H4	299	381

Innenmaße

Diese Zeichnung ist unser Eigentum und darf ohne unsere Genehmigung weder kopiert noch dritten Personen zugänglich gemacht werden.

Benennung: BATTERY station
Typ 90, Sicherheitsschrank mit Flügeltür(en)

Zeichnungsnummer: D00100089 | Blatt: 2 von 5

Revision: 07 | Datum: 2019-04-08

Düperthal Sicherheitstechnik
Frankenstrasse 3
D-63791 Karlstein

DÜPERTHAL

Daten PSU		
	230V	**400V**
Anschlussspannung	230V ~ 50/60Hz	400V ~ 50/60Hz
Gesamtabsicherung	16A	16A
Steckertyp*	16A CEE L+N+PE 6h	16A CEE 3L+N+PE 6h
Netzanschluss-Kabellänge	ca. 3m	ca. 3m

Stecker PSU 230V (Standard)

Stecker PSU 400V

Daten Steckdosen	
Ausgangsspannung	230V ~ 50/60Hz
Absicherung pro Lagerbereich	10A
Anzahl Steckdosen pro Lagerbereich	4
Steckdosen für Steckertyp*	Typ C (CEE 7/16) Typ C (CEE 7/17) Typ F (CEE 7/4) Typ E+F (CEE 7/7)

Steckdosen (Standard)



* Alternative Stecker und Steckdosen auf Anfrage möglich

Alternative Stecker PSU 230V	**Alternative Steckdosen für Steckertyp**	**Land**
Typ G (BS 1363)	Typ G (BS 1363)	GB
	Typ I (AS/NZS 3112)	AU
	Typ J (SN 441011)	CH

Anschluss- und Versorgungs-Daten

Diese Zeichnung ist unser Eigentum und darf ohne unsere Genehmigung weder kopiert noch dritten Personen zugänglich gemacht werden.

Benennung: BATTERY station
Typ 90, Sicherheitsschrank mit Flügeltür(en)

Zeichnungsnummer: D00100089 | Blatt: 3 von 5

Revision: 07 | Datum: 2019-04-08

Düperthal Sicherheitstechnik
Frankenstrasse 3
D-63791 Karlstein

DÜPERTHAL



NW: 110, mit Adapter 75
AB: Abluftanschluss
TH: Thermoelement

Lüftungsanschluss

Diese Zeichnung ist unser Eigentum und darf ohne unsere Genehmigung weder kopiert noch dritten Personen zugänglich gemacht werden.

Benennung: BATTERY station
Typ 90, Sicherheitsschrank mit Flügeltür(en)

Zeichnungsnummer: D00100089 | Blatt: 4 von 5

Revision: 07 | Datum: 2019-04-08

Düperthal Sicherheitstechnik
Frankenstrasse 3
D-63791 Karlstein

DÜPERTHAL



● Stellfußfläche

Geometrie der Stellfüße

Diese Zeichnung ist unser Eigentum und darf ohne unsere Genehmigung weder kopiert noch dritten Personen zugänglich gemacht werden.

Benennung: BATTERY station
Typ 90, Sicherheitsschrank mit Flügeltür(en)

Zeichnungsnummer: D00100089 | Blatt: 5 von 5

Revision: 07 | Datum: 2019-04-08

Düperthal Sicherheitstechnik
Frankenstrasse 3
D-63791 Karlstein

DÜPERTHAL